



Fogão de indução com função PlusSteam que adiciona vapor na fase inicial do processo de cozedura. Além disso, este fogão conta com o ajuste personalizado das calhas telescópicas OptiFlex™ dentro do seu forno para acomodar recipientes altos e de diversos tamanhos.

## Product Benefits & Features



- Fogão com forno e placa elétricos
- Tipo de mesa de trabalho: de indução
- Frente Esquerda: 2300W/3600W/210mm
- Posterior Esquerda: 1400W/2500W/140mm
- Frente Direita: 1800W/2800W/180mm
- Posterior Direita: 1800W/2800W/180mm
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Tipo de Forno: elétrico
- Funções do forno: Ventilado + superior, Grelhador + superior, Grelhador inferior ventilado, Grelhador ventilado, Grelhador ventilado + evaporador, Superior + Inferior, Grelhador + ventilado + superior
- Controlo do forno: Controlos fixos, Frontais
- Limpeza: Esmalte Preto
- Porta de fácil limpeza
- Saída de fumos
- Ventilador de arrefecimento
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha

#### Product Specification

PNC	940 002 909
EAN	7332543762071
Classe de eficiência energética – Forno principal	A
Capacidade útil (L)	73
Potência máxima, w	10900
Temperaturas	50°C - 275°C
Número de tabuleiros	1 tabuleiro para bolos esmaltado, 1 tabuleiro de recolha de gordura de esmalte
Número de grelhas	1 grelha superior cromada
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W/3600W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400W/2500W/140mm
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800W/2800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W/2800W/180mm
Funções de aquecimento	Assar/cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo
Acessórios	Calhas TR2LV
Índice de eficiência energética IEE – Forno principal	95.3
Consumo de energia com carga normalizada, modo convencional (kWh/ciclo) – Forno principal	0.95

Consumo de energia com carga normalizada, modo de ventilação forçada (kWh/ciclo) – Forno principal	0.82
Número de compartimentos	1
Tipo de controlo	Controlos fixos, Frontais
Controlo da placa	Frontal, Tátil
Altura na placa	850
Altura máxima	867
Largura, mm	596
Profundidade, mm	600
Cor	Inox
Tipo de placa	de indução
Tipo de forno	elétrico
Voltagem, V	230
Fusível mínimo requerido	3x16

