

iQ500
LC77BHP50
Campânula de parede, 70 cm
Inox
Box design

A



Acessórios opcionais

LZ53251	Filtro de carvão activo
LZ53250	Kit p/instalar em recirculação, standard

A campânula de parede que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto.

- ✓ Potência de extração impressionante: (674 m³/h) para uma remoção eficiente dos odores e do vapor.
- ✓ Controlo touchControl para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.
- ✓ Extremamente silenciosa: 60 db(A)).
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extração quando o vapor na cozinha é particularmente intenso, com redução automática após 6M.

Equipamento interior

Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox
 Tipologia : Chaminé
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
 Altura do produto, sem chaminé : 46
 Distân. min. até disco electr. : 550
 Distân.min.até queimador gás : 650
 Peso líquido (kg) : 15,240
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
 Capacidade máxima em exaustão (m3/h) : 416
 Recirculação de saída na posição reforçada : 325
 Capacidade máxima em recirculação (m3/h) : 282
 Extracção de ar na posição reforçada : 674
 Número de luzes : 2
 Nível de ruído : 60
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
 Código EAN : 4242003831984
 Potência (W) : 143
 Corrente (A) : 10
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 60; 50
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Montado na parede



4 242003 831984

iQ500**LC77BHP50****Campânula de parede, 70 cm****Inox****Box design****Equipamento interior**

- Modo de funcionamento / potência:
- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 416 m³/h; nível intensivo 674 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 60 dB(A) re 1 pW que corresponde a 47 dB(A); Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW que corresponde a 58 dB(A)
-
-
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Fácil instalação

Conforto:

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos) com iluminação 7 segmentos
- Função Boost
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:

- softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 276 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 35.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 47/60 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 698 x 500 mm
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 698 x 500 mm
- Medidas em recirculação com o módulo CleanAir (AxLxP):
- 689 x 698 x 500 mm - montagem com chaminé exterior
- 809-1139 x 698 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 143 W
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ500
 LC77BHP50
 Campânula de parede, 70 cm
 Inox
 Box design

Desenhos à escala

