

iQ700, Exaustor telescópico, 60 cm, Inox LI69SA684

A



O exaustor telescópico integra-se na perfeição por baixo do móvel superior, ficando praticamente invisível.

- ✓ Tecnologia iQDrive: potente, eficiente e silenciosa.
- ✓ Sensor climateControl: o exaustor adapta o nível de vapor automaticamente à quantidade de vapor e odor do momento.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.
- ✓ Extremamente silenciosa: desfrute da companhia dos seus convidados enquanto cozinha.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Puxar fora
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 175
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm
 Distân. min. até disco eléct. : 430
 Distân.min.até queimador gás : 650
 Peso líquido (kg) : 12,839
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
 Extracção máxima de ar de saída : 500
 Recirculação de saída na posição reforçada : 780.0
 Saída máxima do ar de recirculação : 489
 Extracção de ar na posição reforçada : 935
 Número de luzes : 2
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 57
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
 Código EAN : 4242003880210
 Classificação da ligação (W) : 264
 Corrente (A) : 10
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50; 60
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Encastre



4 242003 880210

iQ700, Exaustor telescópico, 60 cm, Inox LI69SA684

Equipamento interior

Informação geral

- Para instalar em armário de 60 cm
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 500 m³/h; no nível intensivo: 935 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 57 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 500 m³/h, no nível intensivo: 811 m³/h; Nível de ruído no nível normal máximo: 63 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW

Modo de funcionamento

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Sensor climateControl
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função Boost

Conforto

- Ativação automática do aparelho com abertura e fecho da gaveta
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Filtro inox de fácil limpeza
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 294 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 41 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Informação técnica

- Friso em vidro preto com controlo touchSlider
- Sistema de instalação fácil
- Medidas do nicho (AxLxP): 337 x 524 x 290 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 378 x 598 x 290 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.75 m
- Potência de ligação: 264 W
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Exaustor telescópico, 60 cm, Inox LI69SA684

Desenhos à escala

