

**Superfície em vidro, limpeza rápida**

A placa de vitrocerâmica é fácil de limpar. A superfície totalmente lisa pode ser limpa depois de arrefecer e não tem de utilizar equipamento especializado.

Placa vitrocerâmica de 60 cm com marco INOX e 4 zonas Hi-Light, zona dupla de 21 cm e 2,2 kW, indicadores de calor residual

Product Benefits & Features**Indicadores de calor residual**

Os indicadores de calor residual da placa indicam claramente se a placa ainda está quente depois de terminar os cozinhados.

- Moldura Promise Standard, Stainless Steel
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Zona de cozedura frente esquerda: 2300W/210mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 1200W/145mm
- Zona de cozedura frente central: No,
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita: 1200W/145mm
- Zona de cozedura posterior direita: 1800W/180mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicadores de calor residual
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

PNC	949 492 424	Power	Não
EAN	7332543717347	Aquecimento Residual	Sim
Tipo de placa	vitrocerâmica	Ignição eletrônica	Não
Tamanho (cm)	60	Termopar	Não
Tipo de controlo	Tátil	Cor	Preto
Moldura	Promise Standard	Frequência, Hz	50-60
Dimensões da placa	576x506	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Largura (em corte)	560	Ficha	Não inclui ficha
Profundidade (em corte)	490	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Hob2Hood	Não		
Cozedura assistida	Não		
Voltagem, V	220-240V/400V2N		
Potência máxima, W	6500		
Potência/Diâmetro, frente dir.	1200W/145mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W/180mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W/145mm		
Controlo	Indicador de calor residual		
Sinal Acústico	Não		
Bloqueio de segurança	Não		
PowerSlide	Não		
Ponte	Não		
Pausa	Não		
CountUp (temporizador individual)	Não		
Temporizador	Não		

