



Placa de indução com função Hob2Hood®

Esta placa de indução garante um aquecimento rápido e eficiente para cada refeição. Além disso, quando é emparelhado com a função Hob2Hood®, os cheiros de cozinha são extraídos automaticamente. As ventoinhas do exaustor estão ligados sem fios à placa e a velocidade aumenta ou diminui automaticamente, consoante a temperatura.

Placa de indução extra plana de 60 cm com marco INOX e 3 Zonas Power, Zona Dupla de 28 cm e 3,7 kW, função Hob2Hood para o controlo remoto e automático de um exaustor compatível, controlo tátil independente com temporizador

Product Benefits & Features

Exaustor mãos livres, com Hob2Hood

Com a tecnologia Hob2Hood, o exaustor é regulado de acordo com as definições da placa. Enquanto cozinha, a velocidade do exaustor aumenta ou diminui para se adequar às alterações de temperatura que efetuar. Por isso esqueça as definições do exaustor e concentre-se na sua refeição saborosa.

A indução é fácil de limpar, rápida e segura

A tecnologia de indução aquece apenas a base da panela e mantém a área circundante fria. Uma vez que a superfície é totalmente macia, é fácil limpá-la com um pano húmido.

Controlos táteis, concebidos para facilitar o processo culinário

Especifique os níveis de cozedura, defina temporizadores e regule as temperaturas com os controlos táteis. O painel de controlo está integrado diretamente no vidro da placa. Controlo total da cozedura com alguns toques.

Calor intenso quando precisa, com PowerBoost

A função PowerBoost foi concebida para calor intenso sempre que necessário. Aqueça água mais depressa do que com a chaleira ou aumente a temperatura da frigideira de grelha para alourar e brasear bifes. Concebida para ser prática e preparar as suas refeições preferidas mais facilmente.

Cozinhados no ponto com a função Timer

Quando o temporizador definido atinge o tempo limite, a placa desliga o calor automaticamente. Pode ser definido para um limite máximo de 1,5 horas, o que significa que mesmo que esteja a concentrar-se em várias coisas ao mesmo tempo, a sua refeição vai estar pronta quando você estiver.

- Placa de indução
- Moldura Promise Standard, Stainless Steel
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Zona de cozedura frente esquerda: 2300/3700W/210mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 1400W/145mm
- Zona de cozedura frente central: No,
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Zona de cozedura posterior direita:
- Aquecimento rápido automático
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico
- Temporizador
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

PNC	949 492 429	Ponte	Não
EAN	7332543717378	Pausa	Não
Tipo de placa	de indução	CountUp (temporizador individual)	Não
Tamanho (cm)	60	Temporizador	Sim
Tipo de controle	Falcon 9-Níveis	Power	Sim
Moldura	Promise Standard	Aquecimento Residual	Sim
Dimensões da placa	576x506	Ignição eletrônica	Não
Largura (em corte)	560	Termopar	Não
Profundidade (em corte)	490	Cor	Preto
Hob2Hood	Sim	Frequência, Hz	50-60
Cozedura assistida	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Voltagem, V	220-240/400V2N	Ficha	Não inclui ficha
Potência máxima, W	7350	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800/2800/3500/3700W/180/280mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3700W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400W/145mm		
Controlo	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Temporizador		
Sinal Acústico	Sim		
Bloqueio de segurança	Sim		
PowerSlide	Não		

